

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: luminaria completa con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensions

Ø 60 x H 415 x H 235 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

7.5 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

731 lm

LUMEN OUTPUT

380 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

51 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

C

Clase de aislamiento eléctrico

Clase II

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 09 (10 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.56 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN

BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

3K 3000K

4K 4000K

ÓPTICA


standard DIFFUSE



COMPONENTES



ACCESORIOS



I-MAGO LA SERIE

