



Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo
Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10+52V

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni | Ø 60 x H 415 x H 235 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 7.5 W |
| Alimentazione | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 731 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 380 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 51 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | C |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 09 (10 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.56 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

CO CORTEN

BR BRONZO

TEMP. COLORE

3K 3000K

4K 4000K

I-MAGO ALLUMINIO LED 7.5W

5510

ACCESSORI

ACCESSORI
PICCHETTO

5505

ACCESSORI
RACCORDO

5506

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 375

3421

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 800

3422

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO

5519

I-MAGO LA SERIE

