

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni

Ø 60 x H 415 x H 235 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

7.5 W

Tensione/Frequenza

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

731 lm

LUMEN OUTPUT

380 lm

Efficienza luminosa apparecchio

51 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

C

Classe di isolamento elettrico

Classe II

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 09 (10 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.56 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K 3000K

OTTICA

standard DIFFUSA

su richiesta:

4K 4000K

CO CORTEN


BR BRONZO

I-MAGO ALLUMINIO LED 7.5W


5510



COMPONENTI



ACCESSORI



I-MAGO LA SERIE

