

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED blindée à l'intérieur du diffuseur

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 12-24V

Dimensions

Ø 60 x H 230 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4.6 W

Alimentation

100-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

470 lm

Flux lumineux appareil

115 lm

Rendement lumineux

25 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.77 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:


CO CORTEN

IANUS 60 1x LED 4.6W

7071



COMPOSANTS



ACCESSOIRES

