

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo
 Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED schermata all'interno del diffusore
 Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
 LV Bassa tensione 12-24V

Dimensioni	Ø 60 x H 230 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4.6 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	470 lm
Flusso luminoso apparecchio	115 lm
Efficienza luminosa apparecchio	25 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.77 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
 AN ANTRACITE
 BR BRONZO

TEMP. COLORE



27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

su richiesta:

CO CORTEN



COMPONENTI



ACCESSORI

