



Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED schermata all'interno del diffusore

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 12-24V

Dimensioni

Ø 60 x H 230 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

4.6 W

Alimentazione

100-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

470 lm

Flusso luminoso apparecchio

115 lm

Efficienza luminosa apparecchio

25 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 66

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.77 kg

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

CO CORTEN

IANUS 60 1x LED 4.6W

7071



COMPONENTI

IANUS 60 PALO H 375	IANUS 60 PALO H 800
 3401	 3402

ACCESSORI

ACCESSORI RACCORDO	IANUS 60 PIASTRA ANCORAGGIO
 5506	 5518