


# IANUS 60 2x LED 8W

## 7072







Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: abgeschirmte LED-Einheit im Inneren des Diffusors

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 12-24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 60 x H 230 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz
Light output source	860 lm
LUMEN OUTPUT	230 lm
Leuchten-Lichtausbeute	28 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.73 kg
Certifications	CE FR

#### **CODE OPTIONS**

FINISHING FARBTEMPERATUR

ALUMINIUMGRAU 2700K AG 27K ANTHRAZIT 3000K AN 3K BRONZE 4000K BR 4K

auf Anfrage:

CORTEN CO

OPTIK

standard **DIFFUSE** 









## IANUS 60 2x LED 8W

## 7072

# 5

#### KOMPONENTEN



