

Luminaria de exterior para instalación en poste  
Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm  
Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
Driver incluido  
Fuente luminosa: unidad LED blindada en el interior del difusor  
Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante  
Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 12-24V

Dimensiones	Ø 60 x H 230 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	940 lm
Flujo luminoso luminaria	230 lm
Eficiencia luminosa luminaria	29 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.73 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AG GRIS ALUMINIO  
AN ANTRACITA  
BR BRONZE

### TEMP. DE COLOR



27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

a petición:





COMPONENTES



ACCESORIOS

