


IANUS 60 2x LED 8W

7072







Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED blindada en el interior del difusor

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 12-24V

Dimensions	Ø 60 x H 230 mm		
Fuente de luz	LED		
Multiple Sources	2x		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
Light output source	860 lm		
LUMEN OUTPUT	230 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	28 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.73 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTRACITA	3K	3000K		
BR	BRONZE	4K	4000K		

a petición:

CORTEN CO





Goccia Illuminazione srl



IANUS 60 2x LED 8W

7072

9

COMPONENTES



