

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED blindée à l'intérieur du diffuseur

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 12-24V

Dimensions	Ø 60 x H 230 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	8 W
Alimentation	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	940 lm
Flux lumineux appareil	230 lm
Rendement lumineux	29 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.73 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COULEUR


**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:





COMPOSANTS



ACCESSOIRES

