


# IANUS 60 2x LED 8W

## 7072







Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Driver integré

Source lumineuse : unité LED blindée à l'intérieur du diffuseur

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 12-24V

Dimensions	Ø 60 x H 230 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz
Light output source	860 lm
LUMEN OUTPUT	230 lm
Rendement lumineux	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.73 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

**FINITION** TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

AG GRIS ALUMINIUM 27K 2700K ANTHRACITE 3000K AN 3K BRONZE BR 4K 4000K

sur demande:

CORTEN CO



standard

DIFFUSE





## IANUS 60 2x LED 8W

## 7072

# 5

#### **COMPOSANTS**



