


IANUS 120 H 600 1x LFD 8W

7073







Poste para iluminación de jardín y urbana

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Pantalla lenticular de policarbonato opalino fotograbado para una amplia y uniforme apertura de la luz

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segunda entrada M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensions	Ø 120 x H 600 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
Light output source	951 lm		
LUMEN OUTPUT	515 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	64 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	5.54 kg		
Certifications	CE FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTRACITA	3K	3000K		
BR	BRONZE	4K	4000K		

a petición:

CORTEN









IANUS 120 H 600 1x LED 8W

7073

ACCESORIOS



IANUS

LA SERIE









