



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor al ras de vidrio templado opalino

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED lineal

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**D** Versión regulable

**E** Emergencia

Dimensions **240 x 100 x 130 mm**

Fuente de luz **LED**

Múltiples fuentes **2x**

Potencia **18 W**

Fuente de alimentación **220-240 V | 50/60 Hz**

Flujo luminoso fuente **2324 lm**

Flujo luminoso luminaria **1348 lm**

Eficiencia luminosa luminaria **75 lm/W**

Clase energética LED **D**

Vida útil LED **L80 B20 > 80.000 h**

Desviación estándar de la coincidencia de color **MacAdam step 3**

Clase de aislamiento eléctrico **Clase I**

Clase de protección IP **IP 65**

Resistencia al impacto mecánico **IK 08 (5 Joules)**

Normas **EN 60598-1 +2-1**

Peso **2 kg**

Conformidad **CE UKCA**

## CODE OPTIONS

### ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BI</b>	BLANCO

a petición:

**BR** BRONZE

**goccia**  
ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl  
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy  
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it



DATA SHEET

18/01/2026

1 / 2



**WASH**

LA SERIE

