goccia ILLUMINAZIONE

IANUS 120 H 600 2x LED 15W

7074



Poteau pour l'éclairage de jardin et urbain

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Écran lenticulaire en polycarbonate opale photogravé pour une ouverture lumineuse large et uniforme

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	Ø 120 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1902 lm
LUMEN OUTPUT	1030 lm
Rendement lumineux	68 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.91 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE

sur demande:

CO	CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

IANUS 120 H 600 2x LED 15W

7074

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE

5538

IANUS LA SÉRIE