


## IANUS 120 H 600 2x LED 15W

### 7074







Palo da giardino e arredo urbano

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Schermo lenticolare in policarbonato opale fotoinciso per un'ampia e uniforme apertura della luce

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo ingresso M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	Ø 120 x H 600 mm LED		
Sorgente luminosa			
Multiple Sources	2x		
Potenza	15 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz		
Light output source	1902 lm		
LUMEN OUTPUT	1030 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	68 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	Е		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 66		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	4.91 kg		
Certificazioni	C€ FR		

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
BR	BRONZO	4K	4000K		

su richiesta:

CORTEN CO







# IANUS 120 H 600 2x LED 15W

### 7074

#### **ACCESSORI**



### IANUS

### LA SERIE









