


IANUS 120 H 1000 1x LED 8W

7075







Poteau pour l'éclairage de jardin et urbain

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Écran lenticulaire en polycarbonate opale photogravé pour une ouverture lumineuse large et uniforme

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	Ø 120 x H 1000 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	951 lm
LUMEN OUTPUT	515 lm
Rendement lumineux	64 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	7.36 kg
Certifications	CE FR

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 BR
 BRONZE
 4K
 4000K

sur demande:

CO CORTEN

standard DIFFUSE







IANUS 120 H 1000 1x LED 8W

7075

ACCESSOIRES



IANUS

LA SÉRIE







