


IANUS 120 H 1000 2x LFD 15W

7076







Mast für Garten- und Stadtbeleuchtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Linsenförmiger Diffusor aus photogeätztem Opalpolycarbonat für einen breiten und gleichmäßigen Lichtaustritt

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Einführung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Lichtquelle	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1902 lm
LUMEN OUTPUT	1030 lm
Leuchten-Lichtausbeute	68 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	Е
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	6.73 kg
Certifications	C€ EK

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR **FINISHING** OPTIK AG ALUMINIUMGRAU 27K 2700K standard ANTHRAZIT 3000K AN 3K

4000K

4K

auf Anfrage:

BR

CORTEN CO

BRONZE







DIFFUSE



IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

ZUBEHÖR



IANUS

DIE SERIE









