


IANUS 120 H 1000 2x LFD 15W

7076







Poteau pour l'éclairage de jardin et urbain

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Écran lenticulaire en polycarbonate opale photogravé pour une ouverture lumineuse large et uniforme

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	Ø 120 x H 1000 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1902 lm
LUMEN OUTPUT	1030 lm
Rendement lumineux	68 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	Е
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	6.73 kg
Certifications	C€ EK

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

AG GRIS ALUMINIUM 27K 2700K ANTHRACITE 3000K AN 3K **BRONZE** BR 4K 4000K

sur demande:

CORTEN CO

standard DIFFUSE







Goccia Illuminazione srl



IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

ACCESSOIRES



IANUS

LA SÉRIE









