


## IANUS 120 H 1000 2x LFD 15W 7076







Palo da giardino e arredo urbano

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Schermo lenticolare in policarbonato opale fotoinciso per un'ampia e uniforme apertura della luce

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo ingresso M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	Ø 120 x H 1000 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Multiple Sources	2x	
Potenza	15 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	1902 lm	
LUMEN OUTPUT	1030 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	68 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	Е	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 66	
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	6.73 kg	
Certificazioni	C€ FR	

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP.	TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standar
AN	ANTRACITE	3K	3000K	
BR	BRONZO	4K	4000K	

su richiesta:

CORTEN CO

ard DIFFUSA









# IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

#### 7076

#### **ACCESSORI**



### IANUS

LA SERIE







