


IANUS URBAN 1x - PARA ENTERRAR LED 16W 7081







Poste para alumbrado urbano

Completo de anclaje para enterrar

Luminaria Ø 120 mm de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre acoplado en continuidad al poste de aluminio estrusionado

Pantalla lenticular de policarbonato fotograbado

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED diseñada para acoger ópticas específicas

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segunda entrada M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable

D6 Medianoche virtual

Dimensions	Ø 120 x H 2400 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	16 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	1952 lm		
LUMEN OUTPUT	934 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	58 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	16 kg		
Certifications	C€ EK		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSE	
AN BR	ANTRACITA BRONZE	3K 4K	3000K 4000K	optional optics		
a petición:		W N	ASIMÉTRICA ANCHA ASIMÉTRICA ESTRECHA			
CO	CORTEN					







IANUS URBAN 1x - PARA ENTERRAR LED 16W 7081



ACCESORIOS



IANUS

LA SERIE







