


IANUS URBAN 2x - À ENTERRER LED 32W 7082







Poteau pour l'éclairage urbain

Complet avec ancrage à enterrer

Matériel : luminaire de 120 mm de diamètre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, couplé en continu à un poteau en aluminium extrudé

Écran lenticulaire en polycarbonate photogravé

Driver integré

Source lumineuse : unité LED encastrée pour accueillir des optiques dédiées

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions	Ø 120 x H 2400 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3904 lm
LUMEN OUTPUT	1868 lm
Rendement lumineux	58 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	15.5 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

 FINITION
 TEMP. DE COULEUR

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 BR
 BRONZE
 4K
 4000K

sur demande:

CO CORTEN

OPTIQUE

standard DIFFUSE optique optionnelle

N ASYMÉTRIQUE ÉTROIT W ASYMÉTRIQUE LARGE







Goccia Illuminazione srl



IANUS URBAN 2x - À ENTERRER LED 32W 7082



ACCESSOIRES



IANUS

LA SÉRIE







