



Palo da arredo urbano completo di apparecchio illuminante
 Comprensivo di ancoraggio interrabile
 Materiale: apparecchio illuminante Ø 120 mm in alluminio pressofuso a basso tenore di rame accoppiato in continuità con palo in alluminio estruso
 Schermo lenticolare in policarbonato fotoinciso
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED recessa per accogliere ottiche dedicate
 Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero
 Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta
 Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni	Ø 120 x H 2400 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	32 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3904 lm
Flusso luminoso apparecchio	1868 lm
Efficienza luminosa apparecchio	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	15.5 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

- AG GRIGIO ALLUMINIO
- AN ANTRACITE
- BR BRONZO

TEMP. COLORE

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA

ottica opzionale

- W ASIMMETRICA LARGA
- N ASIMMETRICA STRETTA

su richiesta:



ACCESSORI



IANUS LA SERIE

