


IANUS URBAN 2x - MIT SOCKEL LED 32W 7084







Mast für Stadtbeleuchtung

Mit Befestigungssockel

Material: Leuchte Ø 120 mm aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil, durchgehend mit einem Mast aus stranggepresstem Aluminium verbunden

Linsenförmiger Diffusor aus photogeätztem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: eingebaute LED-Einheit zur Aufnahme spezieller Optiken

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Einführung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

D6 Virtuelle Mitternacht

Dimensions	Ø 120 x H 2400 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3904 lm
LUMEN OUTPUT	1868 lm
Leuchten-Lichtausbeute	58 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	16 kg
Certifications	C€ EK

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR OPTIK **FINISHING** AG ALUMINIUMGRAU 2700K standard DIFFUSE AN **ANTHRAZIT** 3000K 3K optional optics BR BRONZE 4K 4000K w ASYMMETRISCH BREIT auf Anfrage: ASYMMETRISCH SCHMAL CO CORTEN

IANUS URBAN 2x - MIT SOCKEL LED 32W 7084

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



IANUS

DIE SERIE



