


IANUS URBAN 2x - AVEC BASE LFD 32W 7084







Poteau pour l'éclairage urbain

Fourni avec base

Matériel : luminaire de 120 mm de diamètre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, couplé en continu à un poteau en aluminium extrudé

Écran lenticulaire en polycarbonate photogravé

Driver integré

Source lumineuse : unité LED encastrée pour accueillir des optiques dédiées

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions	Ø 120 x H 2400 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3904 lm
LUMEN OUTPUT	1868 lm
Rendement lumineux	58 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	16 kg
Certifications	(

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR **FINITION** AG GRIS ALUMINIUM 2700K ANTHRACITE 3000K AN 3K BR BRONZE 4000K

sur demande:

CORTEN CO

OPTIQUE

standard DIFFUSE optique optionnelle

ASYMÉTRIQUE ÉTROIT Ν ASYMÉTRIQUE LARGE









IANUS URBAN 2x - AVEC BASE LED 32W 7084



COMPOSANTS



ACCESSOIRES



IANUS

LA SÉRIE







