


IANUS URBAN 2x - CON BASAMENTO LED 32W 7084







Palo da arredo urbano

Comprensivo di base

Materiale: apparecchio illuminante Ø 120 mm in alluminio pressofuso a basso tenore di rame accoppiato in continuità con palo in alluminio estruso

Schermo lenticolare in policarbonato fotoinciso

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED recessa per accogliere ottiche dedicate

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo ingresso M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente (cod. 1965-1966)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni	Ø 120 x H 2400 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	2x
Potenza	32 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3904 lm
LUMEN OUTPUT	1868 lm
Efficienza luminosa apparecchio	58 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	16 kg
Certificazioni	C€ F

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	TEMP.	COLORE	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA
AN BR	ANTRACITE BRONZO	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
su richiesta:			W N	ASIMMETRICA LARGA ASIMMETRICA STRETTA	
СО	CORTEN				







Goccia Illuminazione srl



IANUS URBAN 2x - CON BASAMENTO LED 32W 7084



COMPONENTI



ACCESSORI



IANUS

LA SERIE







