

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: UV-beständiges Polycarbonat

Diffusor: bedrucktes Opalglas / Silikondichtung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung über Kabelverschraubung oder Anschlussverbindung / Mögliche Durchgangsverkabelung

Finish: UV-stabilisierte Sprühlackierung mit Polyurethanharzen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**S** Version mit Bewegungsmelder

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions                   | <b>300 x 207 x 91 mm</b>               |
| Lichtquelle                  | <b>LED</b>                             |
| Wattage                      | <b>10 W</b>                            |
| Voltage/Frequency            | <b>220-240 V   50/60 Hz</b>            |
| Light output source          | <b>1100 lm</b>                         |
| LUMEN OUTPUT                 | <b>592 lm</b>                          |
| Leuchten-Lichtausbeute       | <b>59 lm/W</b>                         |
| Color Rendering Index – CRI  | <b>≥80</b>                             |
| LED-Energieeffizienzklasse   | <b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b> |
| Elektrische Schutzklasse     | <b>Klasse II</b>                       |
| Schutzart IP                 | <b>IP 65</b>                           |
| Mechanische Schlagfestigkeit | <b>IK 08 (5 Joules)</b>                |
| Norms                        | <b>EN 60598-1 +2-1</b>                 |
| Gewicht                      | <b>1.37 kg</b>                         |
| Certifications               | <b>CE UKCA</b>                         |

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

**NE** SCHWARZ

##### FARBTEMPERATUR

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

##### OPTIK



**standard** DIFFUSE

**JACK oval** LED 10W

**2143**



KOMPONENTEN



**JACK**

DIE SERIE

