

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: polycarbonato anti UV

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo-scatola / Alimentazione passante consentita

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretatiche, stabilizzata anti UV



Dimensioni	300 x 207 x 91 mm
Sorgente luminosa	E27
Extra info W	L < 173 mm
Potenza	60 W
Tensione/Frequenza	250 V
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.22 kg
Certificazioni	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

NE NERO

COMPONENTI

<p>JACK MASCHERA OVALE</p>  <p>2263</p>	<p>JACK MASCHERA OVALE</p>  <p>2264</p>	<p>JACK MASCHERA OVALE</p>  <p>2265</p>	<p>JACK MASCHERA OVALE</p>  <p>2267</p>
--	--	--	--

**JACK**

LA SERIE

