

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : polycarbonate résistant aux UV

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Luminaire fourni sans source lumineuse

Entrée des câbles postérieure ou latérale au moyen de passe-câble ou joint tube-boîtier / Câblage traversant autorisé

Finition : peinture par pulvérisation de résines polyuréthanes, stabilisée aux U.V.






Dimensions	Ø 274 x 109 mm
Source lumineuse	E27
Extra info W	L < 145 mm
Wattage	75 W
Voltage/Frequency	250 V
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.29 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

NE NOIR

COMPOSANTS

<p>JACK HABILLAGE ROND</p>  <p>2213</p>	<p>JACK HABILLAGE ROND</p>  <p>2214</p>	<p>JACK HABILLAGE ROND</p>  <p>2215</p>	<p>JACK HABILLAGE ROND</p>  <p>2216</p>
<p>JACK HABILLAGE ROND</p>  <p>2217</p>			

**JACK**

LA SÉRIE

