



Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>6.4 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>640 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>168 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>26 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>85</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>4.2 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE



K<sup>3</sup> WRITER

DIE SERIE

