



Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

#### Dimensions

**160 x 160 x 182 mm**

#### Lichtquelle

**LED**

#### Wattage

**6.4 W**

#### Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

#### Light output source

**640 lm**

#### LUMEN OUTPUT

**168 lm**

#### Leuchten-Lichtausbeute

**26 lm/W**

#### Color Rendering Index – CRI

**85**

#### LED-Energieeffizienzklasse

**F**

#### Elektrische Schutzklasse

**Klasse II**

#### Schutzart IP

**IP 65**

#### Mechanische Schlagfestigkeit

**IK 08 (5 Joules)**

#### Norms

**EN 60598-1 +2-1**

#### Gewicht

**4.2 kg**

#### Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | ALUMINIUMGRAU |
| <b>AN</b> | ANTHRAZIT     |
| <b>BI</b> | WEISS         |

auf Anfrage:

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>CO</b> | CORTEN |
| <b>BR</b> | BRONZE |

##### FARBTEMPERATUR

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>3K</b> | 3000K |
| <b>4K</b> | 4000K |

##### OPTIK

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>standard</b> | 70° |
|-----------------|-----|



**K<sup>3</sup> WRITER**

DIE SERIE

