



Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach
Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	6.4 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	640 lm
LUMEN OUTPUT	168 lm
Leuchten-Lichtausbeute	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.2 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRACIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 70°

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE



K³ WRITER

DIE SERIE

