



Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión:
imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	6.4 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	640 lm
LUMEN OUTPUT	168 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 70°

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE



K³ WRITER LA SERIE

