



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis Allen en acier inoxydable colorées  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion  
 Versions sur demande (code supplémentaire):  
 D Version dimmable

Dimensions	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>6.4 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>640 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>168 lm</b>
Rendement lumineux	<b>26 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>85</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>4.2 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE



K<sup>3</sup> WRITER

LA SÉRIE

