



- Luminaire d'extérieur pour installation murale
- Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables
- Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
- Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
- Driver intégré
- Source lumineuse : unité LED
- Entrée des câbles postérieure
- Vis Allen en acier inoxydable colorées
- Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion
- Versions sur demande (code supplémentaire):
 - D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	6.4 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	640 lm
Flux lumineux appareil	168 lm
Rendement lumineux	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE



K³ WRITER

LA SÉRIE

