

Luminaria de exterior para instalación en pared
Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz
Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
Driver incluido
Fuente luminosa: unidad LED
Entrada de cables trasera
Tornillos Allen de acero inoxidable de colores
Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión:
imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	12.8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1280 lm
LUMEN OUTPUT	336 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.19 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K


ÓPTICA

standard 70°

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

ACCESORIOS



K³ WRITER LA SERIE

