



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 160 x 160 x 182 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Sources multiples | 2x |
| Puissance | 12.8 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1280 lm |
| Flux lumineux appareil | 336 lm |
| Rendement lumineux | 26 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 85 |
| Classe énergétique LED | F |
| Classe électrique | Classe II |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 4.19 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

ACCESSOIRES



K³ WRITER LA SÉRIE

