
K³ WRITER 2x70° LED 2X6.4W 2X70°

1008





Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	12.8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1280 lm
Flux lumineux appareil	336 lm
Rendement lumineux	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.19 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR


3K	3000K
4K	4000K

K³ WRITER 2x70° LED 2X6.4W 2X70°

1008

ACCESSOIRES

K³ WRITER
LENTILLE POUR 1 LAME



1091

K³ WRITER
LENTILLE POUR 5 LAMES



1092

K³ WRITER
ÉCRAN FEUILLE



1093

K³ WRITER
ÉCRAN À 30°



1095

K³ WRITER
FILTRE DE COULEURS



1096

K³ WRITER LA SÉRIE



