



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	12.8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1280 lm
LUMEN OUTPUT	336 lm
Rendement lumineux	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.19 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 70°



ACCESOIRES

K³ WRITER LA SÉRIE