



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta
 Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensioni | 160 x 160 x 182 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Multiple Sources | 2x |
| Potenza | 12.8 W |
| Tensione/Frequenza | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 1280 lm |
| LUMEN OUTPUT | 336 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 26 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 85 |
| Classe energetica LED | F |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Conformità | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 4.19 kg |
| Certificazioni | CE UKCA |

OPZIONI CODICE

| FINITURA | TEMP. COLORE |
|---------------------|--------------|
| AG GRIGIO ALLUMINIO | 3K 3000K |
| AN ANTRACITE | 4K 4000K |
| BI BIANCO | |

su richiesta:

| | |
|----|--------|
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZO |



ACCESSORI



K³ WRITER LA SERIE

