



Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

3F 3-Fenster-Version

Abmessungen	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	4x
Wattleistung	25.6 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2560 lm
Leuchten-Lichtstrom	672 lm
Leuchten-Lichtausbeute	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.18 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

K³ WRITER 4x70° LED 4X6.4W 4X70°

1022

ZUBEHÖR



K³ WRITER DIE SERIE

