



Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

3F Versión de 3 ventanas

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	4x
Potencia	25.6 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2560 lm
Flujo luminoso luminaria	672 lm
Eficiencia luminosa luminaria	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.18 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K



ACCESORIOS

K³ WRITER LA SERIE