



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

3F Version 3 fenêtres

Dimensions

160 x 160 x 182 mm

Source lumineuse

LED

Sources multiples

4x

Puissance

25.6 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

2560 lm

Flux lumineux appareil

672 lm

Rendement lumineux

26 lm/W

Color Rendering Index – CRI

85

Classe énergétique LED

F

Classe électrique

Classe II

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

4.18 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

K³ WRITER 4x70° LED 4X6.4W 4X70°**1022**

ACCESOIRES

**K³ WRITER** LA SÉRIE