



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis Allen en acier inoxydable colorées
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D** Version dimmable
- 3F** Version 3 fenêtres

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	4x
Puissance	25.6 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2560 lm
Flux lumineux appareil	672 lm
Rendement lumineux	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.18 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

ACCESSOIRES



K³ WRITER LA SÉRIE

