



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis Allen en acier inoxydable colorées  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D** Version dimmable
- 3F** Version 3 fenêtres

Dimensions	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Sources multiples	<b>4x</b>
Puissance	<b>25.6 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>2560 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>672 lm</b>
Rendement lumineux	<b>26 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>85</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>4.18 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ACCESSOIRES



K<sup>3</sup> WRITER LA SÉRIE

