


K³ WRITER quadriemissione LED 4X6.4W 4X70°

1022







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

3F 3 emissioni luminose

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Multiple Sources	4x		
Potenza	25.6 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2560 lm		
LUMEN OUTPUT	672 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	26 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	85		
Classe energetica LED	F		
Classe di isolamento elettrico	Classe II		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	4.18 kg		
Certificazioni	C€ EK		

70°

OPZIONI CODICE

su richiesta:

CORTEN

BRONZO

СО

BR

FINIT	URA	TEMP.	COLORE	OTTICA
AG	GRIGIO ALLUMINIO	3K	3000K	standard
AN	ANTRACITE	4K	4000K	
BI	BIANCO			

K³ WRITER quadriemissione LED 4X6.4W 4X70°

9

1022

ACCESSORI











K³ WRITER

LA SERIE





