



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D** Versione dimmerabile
- 3F** Versione a 3 aperture

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	4x
Potenza	25.6 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2560 lm
Flusso luminoso apparecchio	672 lm
Efficienza luminosa apparecchio	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.18 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

K³ WRITER 4x70° LED 4X6.4W 4X70°

1022

ACCESSORI



K³ WRITER LA SERIE

