


K³ MINILED Einzelemission LED 1X3W 1X30° 1040







Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

15 15° Optik

Dimensions	100 x 100 x 102 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	3 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
Light output source	300 lm		
LUMEN OUTPUT	36 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	12 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)		
Elektrische Schutzklasse	Klasse II		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	1 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

CORTEN

BRONZE

СО BR

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	OPTIK	
AG AN	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT	27K 3K	2700K 3000K	standard	30°	
BI auf An	WEISS frage:	4K	4000K			



K³ MINILED Einzelemission LED 1X3W 1X30°

1040

ZUBEHÖR



K³ MINILED

DIE SERIE







DATA SHEET 27/10/2025 2 / 2