



Luminaria de exterior para instalación en pared
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor enrasado con marco de policarbonato resistente a los rayos UV
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

15 Óptica 15°

Dimensiones	100 x 100 x 102 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	3 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	300 lm
Flujo luminoso luminaria	36 lm
Eficiencia luminosa luminaria	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO


TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

ACCESSORIOS



K³ MINILED

LA SERIE

