


# K³ MINILED monoemissione LED 1X3W 1X30°

# 9

#### 1040





Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

15 Ottica 15°

| Dimensioni                       | 100 x 100 x 102 mm              |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Sorgente luminosa                | LED                             |  |  |
| Potenza                          | 3 W                             |  |  |
| Tensione/Frequenza               | 100-240 V   50/60 Hz            |  |  |
| Light output source              | 300 lm                          |  |  |
| LUMEN OUTPUT                     | 36 lm                           |  |  |
| Efficienza luminosa apparecchio  | 12 lm/W                         |  |  |
| Color Rendering Index - CRI      | 80                              |  |  |
| Classe energetica LED            | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |  |  |
| Classe di isolamento elettrico   | Classe II                       |  |  |
| Grado di protezione IP           | IP 65                           |  |  |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules)               |  |  |
| Conformità                       | EN 60598-1 +2-1                 |  |  |
| Peso                             | 1 kg                            |  |  |
| Certificazioni                   | C€ FR                           |  |  |

#### OPZIONI CODICE

| FINITURA       |   | TEMP. COLORE    |                         |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| AG<br>AN<br>BI | GRIGIO ALLUMINIO<br>ANTRACITE<br>BIANCO | 27K<br>3K<br>4K | 2700K<br>3000K<br>4000K |  |
| su richiesta:  |   |                 |                         |  |
| CO<br>BR       | CORTEN<br>BRONZO                        |                 |                         |  |

OTTICA

standard 30°



## K³ MINILED monoemissione LED 1X3W 1X30°

### 1040

#### **ACCESSORI**



K<sup>3</sup> MINILED

LA SERIE









