



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor enrasado con marco de policarbonato resistente a los rayos UV  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	<b>100 x 100 x 102 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>3 W</b>
Fuente de alimentación	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>300 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>200 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>67 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b>
Vida útil LED	<b>L70 B50 &gt; 60.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase II</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>


#### CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO	<b>27K</b>	2700K
<b>AN</b>	ANTRACITA	<b>3K</b>	3000K
<b>BI</b>	BLANCO	<b>4K</b>	4000K

a petición:

<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

ACCESSORIOS



**K<sup>3</sup> MINILED**

LA SERIE

